

| DPO



| Subbastidor porta-módulos




| Canal guía-cordones



| Bandeja corredera para alojar mini-tubos/multifibra



| Accesorio Complementario: Bandeja corredera para alojar sobrelargo de cordones ópticos



APLICACIÓN

El DPO es un sistema mecano amigable para el usuario y está destinado a la distribución e interconexión óptima de fibra óptica.

Especialmente aplicando fibras monomodo y multimodo en Redes de Distribución.

DESCRIPCIÓN

Este sistema se destaca por la terminación de cables exteriores en un cassette de empalme que es parte de cada módulo óptico de 12 fibras, lo que permite terminar hasta 144 fibras y manipular 144 cordones ópticos dentro de un rack de 19" con solo 4U=17,78 cms de altura.

COMPONENTES DEL SISTEMA

• Subbastidor porta-módulos 19" 3U/84UD

El subbastidor sirve para alojar los siguientes tipos de módulos ópticos:

- **Tipo A:** Panel frontal 3U/8UD con capacidad hasta 10 módulos ópticos = 120 fibras
- **Tipo B:** Panel frontal 3U/7UD con capacidad hasta 12 módulos ópticos = 144 fibras

Material: Chapa de aluminio

• Canal guía-cordones 19" 1U

Direccionamiento de los cordones ópticos regulable mediante 6 guías plásticas hacia la izquierda y a la derecha

Material: Plancha de acero laminado en frío de 2 mm e. Calidad SAE 1010*

• Bandeja corredera 19" 1U para alojar mini-tubos/multifibra

El acceso a la bandeja es por atrás

Material: Plancha de acero laminado en frío de 1,5 mm e. Calidad SAE 1010*

Dimensiones: 44 x 445 x 280/490 mm (alt. x ancho x prof.)

• Accesorio Complementario: Bandeja corredera 19" 1U para alojar el sobrelargo de cordones ópticos

Material: Plancha de acero de 1,5 mm e, color natural

Dimensiones: 44 x 445 x 200/280 mm (alt. x ancho x prof.)

*Pintura: Color gris claro RAL 7035.

Electroestática termoconvertible (al horno) compuesta de:

- 50% Epóxico (Resistente al medio ambiente y gases ácidos)
- 50% Poliéster (Resistente a rayos UV y torceduras)

DATOS DE PEDIDO

Subbastidor porta-módulos 19" 3U/84UD	TCA-item
Versión 10	110001T3-010
Versión 12	110001A3-012
Canal guía-cordones 19" 1U	110002T3-000
Bandeja corredera 19" 1U para alojar minitubos/multifibra	110003Q3-000
Bandeja corredera 19" 1U para alojar sobrelargo de cordones ópticos	110007T3-000