

| CDO-12/SP8



| Frontal



| Abierta



TCA free-CONNECT[®]

Define la terminación de acuerdo a la hoja de codificación para pedidos de CAJAS DE DISTRIBUCIÓN ÓPTICA CDO PRE-CABLEADA.

APLICACIÓN

Punto de terminación de cables de fibra óptica en **redes de acceso**, y de interconexión con Drop-cables en instalaciones exteriores.

Permite realizar hasta 12 fusiones con pigtails de fibra, y equipar opcionalmente un splitter óptico PLC 1 x 8.

DESCRIPCIÓN

La CDO-12/SP8 se caracteriza por un diseño compacto que ofrece múltiples ventajas.

- Ingreso de 1/2 cables por intermedio de amarra cables removible
- Salida hasta 12 Drop-cables con fácil acceso incluido pre-conectorizados
- Placa abatible con su parte frontal apta para equipar hasta 12 adaptadores ópticos SC simplex, y con su parte trasera para alojar el sobrelargo de fibras y manguitos termocontraíbles
- Chapa con llave
- Material (**PC + ABS**)
- Grado de protección **IP65**
- Dimensiones **235 x 200 x 62 mm (alto x ancho x prof.)**
- Color **Gris claro**
- Fijación mural
- Temperatura ambiental **-40°C + 85°C**
- Humedad **≤ 85% (+30°C)**
- Diámetro cables entrantes > **15 mm**
- Diámetro cables salientes > **3 mm**

DATOS DE PEDIDO

Caja de empalme óptica CDO versión:	TCA-item
CDO-12/SP8	350001X3-000