

| CDO-24/SP16



| Frontal



| Abierta



TCA free-CONNECT[®]

Define la terminación de acuerdo a la hoja de codificación para pedidos de CAJAS DE DISTRIBUCIÓN ÓPTICA CDO PRE-CABLEADA.

APLICACIÓN

Punto de terminación de cables de fibra óptica en **redes de acceso**, y de interconexión con Drop-cables en instalaciones exteriores.

Permite realizar hasta 24 fusines con pigtails de fibra, y equipada opcionalmente un splitter óptico PLC 1 x 16.

DESCRIPCIÓN

La CDO-24/SP16 se caracteriza por un diseño compacto que ofrece múltiples ventajas:

- Ingresar de 1/2 cables por intermedio de un amarra cables removible
- Salida hasta 24 Drop-cables con fácil acceso incluido pre-conectorizados
- Placa abatible con su parte frontal apta para equipar hasta 24 adaptadores ópticos SC simplex, y con su parte trasera para alojar el sobrelargo de fibra 900 µm de pigtails y manguitos termocontraíbles
- Chapa con llave
- Material **(PC+ABS)**
- Grado de protección **IP65**
- Dimensiones **317 x 237 x 101 mm (alto x ancho x prof.)**
- Color **Gris claro**
- Fijación mural
- Temperatura ambiente **-40°C + 85°C**
- Humedad **≤ 85% (+30°C)**
- Diámetro cables entrantes **> 15 mm**
- Diámetro cables solientes **> 3 mm**

DATOS DE PEDIDO

Caja de distribución óptica CDO versión:	TCA-item
CDO-24/SP16	350002X3-000